



Mehr Farbe. Mehr Optionen. Mehr Produktivität.



Drucken



Kopieren



Scannen



Faxen



Finishing-
Option



Farbe

Lexmark **Farblaser-Multifunktionslösungen**

Qualitativ hochwertige Farben kombiniert mit Multifunktionsleistung!



- Leistungsfähige Farblaser-Multifunktionslösung in DIN A4 und DIN A3
- Bis zu 45 Seiten/Minute in Monochrom, bis zu 40 Seiten/Minute in Farbe
- Modernste Sicherheitsfunktionen
- Zahlreiche Zuführungsmöglichkeiten und fortschrittliche Finishing-Optionen

X782e

X940e

X945e

LEXMARK
TM

Lexmark **Farblaser-Multifunktionslösungen**

Gewinnen Sie noch mehr Flexibilität.



Die optimale Multifunktionslösung

In der Business-Welt von heute benötigen Ihre Arbeitsgruppen mehr als je zuvor leistungsfähige Werkzeuge, die höchste Produktivität gewährleisten. Eine der effizientesten Methoden zur Erreichung dieses Ziels ist die Integration der leistungsfähigen Farb-Multifunktionslösungen von Lexmark, mit denen Sie Ihre gesamten Dokumentenfunktionen in einem platzsparenden Gerät konsolidieren. Neben brillanten Ausgaben in Farbe und schnellen Druckgeschwindigkeiten bieten diese Lösungen fortschrittliche Funktionen zum Scannen, Kopieren, Faxen und vieles mehr!

Ansprechende Farben zu einem erschwinglichen Preis

Lexmark beherrscht die Kunst des Farbdrucks und bietet zugleich Methoden zur Kontrolle des Farbverbrauchs! Unsere neuen und verbesserten Toner bringen Ihre Business-Dokumente mit gestochen scharfem Text, satten Farbtönen und konsistenten Bildern noch mehr zur Geltung. Außerdem können Sie Ihre Farbdruckkosten in jeder Phase Ihres Workflows effektiv kontrollieren. Diese Geräte sind mit einer umfassenden Reihe von Funktionen zur Kontrolle der Farbkosten ausgestattet, wie z. B. Farbdruckberechtigungen und eine Funktion zur Schätzung der voraussichtlichen Seitendeckung zur Bewertung eines Jobs vor dem Druck.

Lexmark **Farblaser-Multifunktionslösungen**

Einfache Bedienung per Touchscreen

Die Ausführung von Workflow-Tasks ist nun für alle Anwender extrem einfach, denn die Farb-Multifunktionslösungen von Lexmark sind mit einem intuitiven, vielfach ausgezeichneten Touchscreen ausgestattet. Dieser große, farbige und vollständig anpassbare Touchscreen macht die Bedienung einfacher als je zuvor. Funktionen wie Scannen, Duplexdruck, Abrufen von E-Mail-Adressen oder die Voranzeige von Dokumenten beim Scannen können mit wenigen Schritten per Touchscreen ausgeführt werden. Multifunktionsleistung und einfache Bedienung in einem!



Hundertprozentige Sicherheit

Unternehmensinformationen gehören zu Ihrem wichtigsten Kapital und ihr Schutz ist von höchster Bedeutung. Die Farb-Multifunktionsdrucker von Lexmark sind mit den gefragtesten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um eine sichere Verarbeitung und Verwahrung dieser Informationen zu gewährleisten. Neben fortschrittlichen Tools zur Beschränkung des Anwenderzugriffs bieten wir auch eine große Reihe an neuesten Datenschutzfunktionen, von Disk Wiping über Verschlüsselung bis hin zur sicheren Datenübertragung (Secure Socket Layer) und vertraulichem Druck.



Lexmark **Farblaser-Multifunktionslösungen**

Sparen Sie Zeit, Geld und Papier

Falls Sie immer noch große Mengen an Papierdokumenten drucken, versenden und verarbeiten, erleiden Sie täglich spürbare Gewinneinbußen. Die Farblaser-Multifunktionslösungen von Lexmark bieten die optimale Plattform für die Nutzung der Lexmark Workflow-Lösungen für Unternehmen, wie z. B. dezentrales Scannen, die elektronische Verteilung von Dokumenten, On-Demand-Formulare und vieles andere. Mit diesen integrierten oder serverbasierten Lösungen können Sie das Druckvolumen verringern, Kosten sparen, Abfall reduzieren und Ihre Business-Prozesse stark vereinfachen.

Welches Modell erfüllt Ihre Anforderungen am besten?

Echte Multifunktionsleistung!

Mit vielfältigen Optionen, die praktisch unbegrenzte Möglichkeiten bieten! Dank zahlreicher Zuführungen können Sie unterschiedliche Papiertypen verwenden oder große Druckvolumen verarbeiten. Außerdem stehen professionelle Finishing-Optionen einschließlich Heften zur Verfügung (alternative Konfiguration für X782e erforderlich). Möchten Sie ein Banner mit Ihrem Logo oder eine Promotion auf Outdoor-Medien drucken? Mit dem X782e ist das ganz einfach. Möchten Sie Ihre eigenen Kataloge intern erstellen? Die DIN-A3-Modelle bieten einen Finisher für die In-House-Produktion brillanter Farbbroschüren.



Lexmark X782e

- DIN-A4-Farb-Multifunktionslösung für große Druckvolumen
- Drucken von bis zu 38 Seiten/Minute in Schwarz/Weiß, bis zu 33 Seiten/Minute in Farbe
- ColorCare-Kostenkontrollfunktionen
- Modernste Sicherheitsfunktionen



Lexmark X940e

- Drucken großer Formate bis DIN A3
- Fortschrittliche Kopier- und Scanfunktionen
- Drucken von bis zu 40 S./Min. in Schwarz/Weiß, bis zu 30 S./Min. in Farbe
- Zuführungskapazität von 1.140 Blatt Standard



Abb. zeigt X945e inkl. optionaler Erweiterung (Finisher).

Lexmark X945e

- Drucken großer Formate bis DIN A3
- Für hohe Druckvolumen geeignet
- Drucken von bis zu 45 S./Min. in Schwarz/Weiß, bis zu 40 S./Min. in Farbe
- Zuführungskapazität von 3.140 Blatt Standard

Die Lexmark Garantie für Sie : Lexmark engagiert sich dafür, Ihnen höchste Produktivität und minimale Ausfallzeiten zu ermöglichen. Unsere Farblaser-Multifunktionslösungen umfassen unsere solide On-Site Repair Garantie für ein Jahr mit einer Reaktionszeit am nächsten Arbeitstag. Für eine noch längere Garantie können Sie eines unserer erweiterten Garantieangebote wählen. Wenn Sie weitere Informationen zu diesen Angeboten wünschen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler oder besuchen Sie uns noch heute unter www.lexmark.de.

Lexmark X782e

Herausragende intuitive und farbige Anwenderschnittstelle - einfachste Bedienung garantiert

Der Lexmark X782e bietet brillante Farbausgaben und umfassende Multifunktionsleistung in einem platzsparenden DIN-A4-Gerät. Dank der schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 38 Seiten/Minute in Schwarz/Weiß und 33 Seiten/Minute in Farbe können Sie Ihre Produktivität steigern.

Drucktechnologie

Farb-Laserdrucker

Funktion

Farbkopie, Farbdruck, Scannen in Farbe, Faxen, Farbscannen im Netzwerk

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 38 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)

Bis zu 33 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W) Duplex

Bis zu 38 Seiten/Minute

Zeit bis Druckbeginn (S/W)

11 Sekunden

Zeit bis Druckbeginn (Farbe)

13 Sekunden

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 38 Seiten/Minute

Zeit bis erste Kopie (S/W)

< 14 Sekunden

Druckauflösung (S/W)

1.200 x 1.200 dpi

Druckauflösung (Farbe)

1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität

Scanner-Auflösung

300 x 300 dpi (Farbe), 600 x 600 dpi (S/W)

Prozessor

800 MHz

Speicher (Standard)

768 MB

Speicher (maximal)

768 MB

Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme

Mac OS X, Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0., Microsoft

Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Server mit Citrix Presentation Server 4.0

Unterstützte Linux-Betriebssysteme

Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, Debian GNU/Linux 3.1, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme

2000, NT (4.00/4.00 Server), XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit Terminal Services, 2000 Server mit Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Server 2003 x64 Edition mit Terminal Services, Vista, Vista x64

Unterstützte Novell-Betriebssysteme

Open Enterprise Server für Netware mit NDS, iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS), NetWare 3.2, 4.2 (bindery), NetWare 4.2, 5.x und 6.x (NDS), NetWare 5.x, 6.x mit iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS)

Unterstützte Unix-Betriebssysteme

Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.1, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

Andere unterstützte Betriebssysteme

IBM iSeries oder IBM AS/400-Systeme mit TCP/IP mit OS/400 V3R1 oder höher und OS/400 Host Print Transform, praktisch alle Plattformen mit TCP/IP-Unterstützung

Papierhandhabung (Standard)

250-Blatt-Ablage, 500-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, Duplex-Einheit, Zweite 500-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung

Papierhandhabung (optional)

Bannerpapier-Zuführung

Kapazität der Papierzuführung (Standard)

1.600 Blatt

Kapazität der Papierzuführung (maximal)

1.600 Blatt

Kapazität der Papierablage (Standard)

250 Blatt

Kapazität der Papierablage (maximal)

250 Blatt

Kapazität der Papiereingabe für

Kopieren, Faxen, Scannen (ADF)

Bis zu 50 Blatt

Briefhüllenkapazität (Briefhüllen)

10

Anzahl der Papierzuführungen

4

Anzahl der Papierzuführungen (maximal)

4

Unterstützte Medien

Karton, Briefhüllen, Glanzpapier, Etiketten, Normalpapier, Transparentfolien, Detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch), Banner-Papier

Unterstützte Medienformate

Briefumschlag Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, Briefhülle Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DIN B5, Briefhülle DIN C5, Briefhülle DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Banner

Standard-Schnittstellen

Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB-2.0 kompatibel, USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite

Optionale Netzwerkan Anschlüsse

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Printserver (nur Drucken), MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern)

Netzwerkdruckmethoden

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, NDS warteschlangenbasiertes Drucken, NDPS/NEPS (Novell verteilte Druckdienste, Novell Netware unternehmensweite Druckdienste), Enhanced IP (Port 9400)

Netzwerkprotokoll-Unterstützung

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6

Netzwerksicherheit

SSL-fähiger integrierter Webserver, SNMPv3, Zugriffssteuerung für TCP/IP-Ports, 802.1x Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Bedruckbarer Bereich

4,2 Millimeter vom oberen, unteren, rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)

Druckersprachen (Standard)

PCL5c-Emulation, PCL6-Emulation, PPDs, PostScript 3-Emulation, PDF 1.5, xHTML, Direct Image

Zoombereich

25 – 400 %

Maximaler Scanbereich

216 x 355,6 mm

Modemgeschwindigkeit

33,6 Kbps

Abmessungen (H x B x T)

1.410 x 679 x 584 mm

Gewicht

97,5 kg

Geräuschmission im Stand-by-Modus

31 dB(A)

Geräuschmission beim Drucken

50 dB(A)

Geräuschmission beim Kopieren

49 dB(A)

Geräuschmission beim Scannen

49 dB(A)

Garantie

1 Jahr On-Site Repair

Produkt-Zertifikate

CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320-1, CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class A, CCC Class A

Druckvolumen

Bis zu 150.000 Drucke pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)

Spezifizierte Betriebsumgebung

Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 3.048 Meter

Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien

Druckkassette (CMYK) für 6.000 Seiten*, Druckkassette Farbe für 10.000 Seiten*, Druckkassette (CMYK) für 15.000 Seiten*, Druckkassette Schwarz und Farbe (10.000 Seiten*) im Lieferumfang enthalten, *Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.



Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts «Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln» nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle



Wir unterstützen Sie mit innovativen Lösungen und Services, intelligenter zu DRUCKEN, Informationen schneller zu ÜBERTRAGEN und Ihre Druckausgaben in Ihrem Unternehmen effizienter zu VERWALTEN. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner in Ihrer Nähe.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen, Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.



Lexmark X940e

Preisgünstige Farb-Multifunktionslösung für den Druck großer Formate

Der netzwerkfähige, preisgünstige und bedienungsfreundliche Lexmark X940e ist die ideale Lösung für mittelgroße Arbeitsgruppen mit hohen Anforderungen auch an Farbdruck im DIN-A3-Format. Nutzen Sie die Vorteile von brillanten Farbausgaben und Druckgeschwindigkeiten von 40 Seiten/Minute in Schwarz/Weiß und 30 Seiten/Minute in Farbe.

Drucktechnologie

Farb-Laserdrucker

Funktion

Farbkopie, Farbdruck, Faxen, Farbscannen im Netzwerk

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 40 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)

Bis zu 30 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Duplex

Bis zu 37 Seiten/Minute

Zeit bis Druckbeginn (S/W)

5 Sekunden

Zeit bis Druckbeginn (Farbe)

10 Sekunden

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 40 Seiten/Minute

Zeit bis erste Kopie (S/W)

6,6 Sekunden

Druckauflösung (S/W)

2.400 IQ-Bildqualität

Druckauflösung (Farbe)

2.400 IQ-Bildqualität

Scanner-Auflösung

600 x 300 dpi (Farbe), 600 x 600 dpi (S/W)

Speicher (Standard)

512 MB

Speicher (maximal)

1.024 MB

Speichererweiterung (optional)

Ja

Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme

Mac OS X, Mac OS 9.x, Mac OS X (10.4 Intel), Mac OS X (10.4 Power PC)

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal

Server mit Citrix Presentation Server 4.0

Unterstützte Linux-Betriebssysteme

Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.1, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme

2000, NT (4.00/4.00 Server), XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit Terminal Services, 2000 Server mit Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Server 2003 x64 Edition mit Terminal Services, Vista, Vista x64

Unterstützte Novell-Betriebssysteme

Open Enterprise Server für Netware mit NDS, iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS), NetWare 3.2, 4.2 (bindery), NetWare 4.2, 5.x und 6.x (NDS), NetWare 5.x, 6.x mit iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS)

Unterstützte Unix-Betriebssysteme

Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.1, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

Andere unterstützte Betriebssysteme

IBM iSeries oder IBM AS/400-Systeme mit TCP/IP mit OS/400 V3R1 oder höher und OS/400 Host Print Transform, praktisch alle Plattformen mit TCP/IP-Unterstützung

Papierhandhabung (Standard)

Duplex-Funktion (integriert), 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung, 520-Blatt-Zuführung inkl. Unterschrank

Papierhandhabung (optional)

3.500-Blatt-Finisher

Kapazität der Papierzuführung (Standard)

1.140 Blatt

Kapazität der Papierzuführung (maximal)

1.140 Blatt

Kapazität der Papierablage (Standard)

400 Blatt

Kapazität der Papierablage (maximal)

3.500 Blatt

Kapazität der Papiereingabe für Kopieren, Faxen, Scannen (ADF)

Bis zu 75 Blatt

Finishing-Optionen

Ja

Anzahl der Papierzuführungen

3

Anzahl der Papierzuführungen (maximal)

3

Unterstützte Medien

Karton, Briefhüllen, Glanzpapier, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, Detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch)

Unterstützte Medienformate

Briefumschlag Nr. 10, DIN A3, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DIN C5, Briefhülle DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal

Standard-Schnittstellen

1 interner Kartensteckplatz, USB-2.0, USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB Schnittstelle (Type A) kompatibel mit USB 2.0

Optionale Netzwerkanschlüsse

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Printserver (nur Drucken), MarkNet N8050 802.11g Wireless (intern), MarkNet N8030 (intern)

Netzwerkdruckmethoden

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, NDS warteschlangenbasiertes Drucken, NDPS/NEPS (Novell verteilte Druckdienste, Novell Netware unternehmensweite Druckdienste), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol)

Netzwerkprotokoll-Unterstützung

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6

Netzwerksicherheit

SSL-fähiger integrierter Webserver, SNMPv3, Zugriffssteuerung für TCP/IP-Ports, Authentifizierte und verschlüsselte MarkVision Professional Kommunikation, 802.1x Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Bedruckbarer Bereich

4,0 Millimeter vom oberen, unteren,

rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)

Druckersprachen (Standard)

PCL5c-Emulation, PCL6-Emulation, PPDS, PostScript 3-Emulation, xHTML, PDF 1.6, Direct Image

Zoombereich

25 – 400 %

Maximaler Scanbereich

297 x 432 mm

Modemgeschwindigkeit

33,6 Kbps

Abmessungen (H x B x T)

1.153 x 660 x 810 mm

Gewicht

173,7 kg

Geräuschmission im Stand-by-Modus

34 dB(A)

Geräuschmission beim Drucken

52 dB(A)

Geräuschmission beim Kopieren

53 dB(A)

Geräuschmission beim Scannen

54 dB(A)

Garantie

1 Jahr On-Site Repair

Produkt-Zertifikate

Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320, CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, CISPR 22 Class A, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, A-tick mark Class A, CCC Class A

Druckvolumen

Bis zu 150.000 Drucke pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)

Spezifizierte Betriebsumgebung

Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 2.500 Meter

Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien

Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798., Tonerkassette Schwarz für (13.000 Seiten) und Farbe (12.000 Seiten*) im Lieferumfang enthalten, Tonerkassetten Farbe für 22.000 Seiten*, Tonerkassette Schwarz für 35.000 Seiten*



Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts «Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln» nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle



Wir unterstützen Sie mit innovativen Lösungen und Services, intelligenter zu DRUCKEN, Informationen schneller zu ÜBERTRAGEN und Ihre Druckausgaben in Ihrem Unternehmen effizienter zu VERWALTEN. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner in Ihrer Nähe.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen, Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.

LEXMARK

Lexmark X945e

Farb-Multifunktionsdrucker für große Formate, ideal für den Druck von großen Volumen

Der leistungsfähige Lexmark X945e bietet die Qualität, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit, die Sie benötigen, um Ihre gesamte Produktion intern abzuwickeln. Dazu gehören Druckgeschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten/Minute in Schwarz/Weiß, 40 Seiten/Minute in Farbe und eine Standardzuführungskapazität von 3.140 Blatt.

Drucktechnologie

Farb-Laserdrucker

Funktion

Farbkopie, Farbdruck, Faxen, Farbscannen im Netzwerk

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 45 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Farbe)

Bis zu 40 Seiten/Minute

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 37 Seiten/Minute

Duplex

Bis zu 37 Seiten/Minute

Zeit bis Druckbeginn (S/W)

5,2 Sekunden

Zeit bis Druckbeginn (Farbe)

10 Sekunden

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4, S/W)

Bis zu 45 Seiten/Minute

Zeit bis erste Kopie (S/W)

6,7 Sekunden

Druckauflösung (S/W)

2.400 IQ-Bildqualität

Druckauflösung (Farbe)

2.400 IQ-Bildqualität

Scanner-Auflösung

600 x 300 dpi (Farbe), 600 x 600 dpi (S/W)

Speicher (Standard)

512 MB

Speicher (maximal)

1.024 MB

Speichererweiterung (optional)

Ja

Unterstützte Apple-Macintosh-Betriebssysteme

Mac OS X, Mac OS 9.x, Mac OS X (10.4 Intel), Mac OS X (10.4 Power PC)

Citrix MetaFrame

Citrix, MetaFrame und MetaFrame XP sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Citrix Systems, Inc., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0., Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0., Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal

Server mit Citrix Presentation Server 4.0

Unterstützte Linux-Betriebssysteme

Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0, Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10.0, SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3, Debian GNU/Linux 3.1, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2

Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme

2000, NT (4.00/4.00 Server), XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 mit Terminal Services, Server 2003 x64 Edition, Server 2003 x64 Edition mit Terminal Services, Vista, Vista x64

Unterstützte Novell-Betriebssysteme

Open Enterprise Server für Netware mit NDS, iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS), NetWare 3.2, 4.2 (bindery), NetWare 4.2, 5.x und 6.x (NDS), NetWare 5.x, 6.x mit iPrint oder Novell Distributed Print Services (NDPS)

Unterstützte Unix-Betriebssysteme

Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10, HP-UX 11.00, 11.1, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, Sun Solaris x86 10

Anderer unterstützte Betriebssysteme

IBM iSeries oder IBM AS/400-Systeme mit TCP/IP mit OS/400 V3R1 oder höher und OS/400 Host Print Transform, praktisch alle Plattformen mit TCP/IP-Unterstützung

Papierhandhabung (Standard)

Duplex-Funktion (integriert), 100-Blatt-Universalführung, 520-Blatt-Zuführung, 2.520-Blatt-Zuführung

Papierhandhabung (optional)

3.500-Blatt-Finisher, Booklet Finisher

Kapazität der Papierzuführung (Standard)

3.140 Blatt

Kapazität der Papierzuführung (maximal)

3.140 Blatt

Kapazität der Papierablage (Standard)

400 Blatt

Kapazität der Papierablage (maximal)

3.500 Blatt

Kapazität der Papiereingabe für Kopieren, Faxen, Scannen (ADF)

Bis zu 75 Blatt

Finishing-Optionen

Ja

Anzahl der Papierzuführungen

5

Anzahl der Papierzuführungen (maximal)

5

Unterstützte Medien

Karton, Briefhüllen, Glanzpapier, Papieretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, Detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.de -> Handbücher (nur Englisch)

Unterstützte Medienformate

Briefumschlag Nr. 10, DIN A3, DIN A4, DIN A5, Briefhülle DIN C5, Briefhülle DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal

Standard-Schnittstellen

1 interner Kartensteckplatz, USB-2.0, USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite, Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB Schnittstelle (Type A) kompatibel mit USB 2.0

Optionale Netzwerkanschlüsse

Lexmark N4050e 802.11g Wireless Printserver (nur Drucken), MarkNet N8050 802.11g Wireless (intern), MarkNet N8030 (intern)

Netzwerkdruckmethoden

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, NDS warteschlangenbasiertes Drucken, NDPS/NEPS (Novell verteilte Druckdienste, Novell Netware unternehmensweite Druckdienste), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol)

Netzwerkprotokoll-Unterstützung

TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6

Netzwerksicherheit

SSL-fähiger integrierter Webserver, SNMPv3, Zugriffssteuerung für TCP/IP-Ports, Authentifizierte und verschlüsselte MarkVision Professional Kommunikation, 802.1x Authentifizierung: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Bedruckbarer Bereich

4,0 Millimeter vom oberen, unteren,

rechten und linken Rand (Druckbereich innerhalb)

Druckersprachen (Standard)

PCL5c-Emulation, PCL6-Emulation, PPDs, PostScript 3-Emulation, xHTML, PDF 1.6, Direct Image

Zoombereich

25 - 400 %

Maximaler Scanbereich

297 x 432 mm

Modemgeschwindigkeit

33,6 Kbps

Abmessungen (H x B x T)

1.153 x 660 x 810 mm

Gewicht

173,7 kg

Geräuschmission im Stand-by-Modus

34 dB(A)

Geräuschmission beim Drucken

52 dB(A)

Geräuschmission beim Kopieren

53 dB(A)

Geräuschmission beim Scannen

54 dB(A)

Garantie

1 Jahr On-Site Repair

Produkt-Zertifikate

Energy Star, CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320, CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, CISPR 22 Class A, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, A-tick mark Class A, CCC Class A

Druckvolumen

Bis zu 200.000 Drucke pro Monat (einmalige Spitzenausnutzung)

Spezifizierte Betriebsumgebung

Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 2.500 Meter

Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien

Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung Schwarz bzw. durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung CMY. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798. Tonerkassette Schwarz für (13.000 Seiten) und Farbe (12.000 Seiten*) im Lieferumfang enthalten, Tonerkassette Farbe für 22.000 Seiten*, Tonerkassette Schwarz für 35.000 Seiten*



Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts »Reduce, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recycle« nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle



Wir unterstützen Sie mit innovativen Lösungen und Services, intelligenter zu DRUCKEN, Informationen schneller zu ÜBERTRAGEN und Ihre Druckausgaben in Ihrem Unternehmen effizienter zu VERWALTEN. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner in Ihrer Nähe.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Änderungen, Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.

LEXMARK